



## RUST SPIRIT et CRACKLE SPIRIT OU LA VIE EN VINTAGE PAR OWATROL®

Fans de vintage et d'effets vieillis ou rouillés, sans attendre que les effets du temps s'installent naturellement, tout devient possible avec OWATROL® : quand physique et chimie jouent sur le thème déco !  
Faire vieillir le neuf pour faire déco : le pari fou, un peu incongru et gagné par OWATROL®.  
Toute la technique et le savoir-faire légendaire des maîtres de la rouille au profit des caprices de la décoration !  
OWATROL® SPIRIT une gamme pour faire rouiller, oxyder, craqueler tous les supports et pousser les effets décoratifs à l'infini !

La gamme OWATROL® SPIRIT est une famille de créateurs d'effets décoratifs multifacettes. OWATROL®, spécialiste dans la protection des supports, a su mettre au service de la déco toute sa technologie pour créer une dégradation viable et durable des supports en offrant de multiples effets : rouillé, vert de gris, bleu bronze, craquelé...

**Rappel :** la rouille résulte de l'oxydation d'un support contenant un métal ferreux, non protégé, au contact de l'air. Tous les supports ne peuvent donc pas rouiller naturellement et certains supports à base de fer ne généreront pas de rouille s'ils ne rencontrent pas les conditions ambiantes nécessaires à l'oxydation. C'est là qu'intervient le RUST SPIRIT\* : pour « fabriquer » de la rouille.

### CHAPITRE 1 - LA RÉVOLUTION VINTAGE OWATROL® SPIRIT « EFFET ROUILLÉ » : COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour « déclencher » le processus de rouille, il faut un activateur de rouille. C'est ce que les équipes du laboratoire d'OWATROL® ont mis au point avec le RUST SPIRIT\* : c'est lui qui permet de démarrer le processus en créant sur le support l'environnement nécessaire à la formation de rouille.

#### Faire vieillir un support type acier. Démonstration :

➔ **Le principe :** appliquer le RUST SPIRIT\* directement à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge,...). Grâce à sa composition, il réagit avec le métal, initie l'oxydation et permet son accélération à vitesse exponentielle. Une fois cette étape engagée et l'effet rouillé voulu atteint, il faut arrêter le processus : c'est-à-dire stabiliser le support sinon l'oxydation ne s'arrête plus.

#### Deux options :

- ➔ **On stabilise** avec du RUSTOL (le protecteur antirouille d'OWATROL®) et on obtient **une finition rouillée brillante/satinée**.
- ➔ **On stabilise** avec le primaire bloquant SPIRIT SEALER\*, puis on applique le vernis NATURAL VARNISH\* pour obtenir **un effet rouillé naturel mat** (ces deux produits sont en phase aqueuse).



💡 **À savoir :** Le RUST SPIRIT\* fonctionne aussi sur des supports non ferreux mais dans ce cas quelques étapes supplémentaires sont nécessaires.

### CHAPITRE 2 - LA RÉVOLUTION VINTAGE OWATROL® SPIRIT « EFFET CRAQUELÉ » : MODE D'EMPLOI

Pour obtenir un effet craquelé il faut faire craquer la peinture du support mais de façon durable sans que le support ne s'effrite ensuite ! OWATROL® a mis au point un processus de craquellement en 2 étapes avec deux produits qui créent une finition aspect vieilli version neuve !

➔ **Le principe :** appliquer un système de finitions dont la combinaison permet le craquellement avec un effet bluffant et durable. Le labo a ainsi créé deux finitions acryliques de viscosité opposée que l'on applique successivement : une première molle suivie d'une seconde dure qui réagit en craquant pour laisser apparaître la couche du dessous.

#### Démarche in situ :

- ➔ **Application** sur le support d'une couche de CRACKLE SPIRIT\* ÉTAPE 1, à base de résines acryliques molles mélangées au colorant de la teinte voulue pour le fond. Les résines vont se répartir sur le support uniformément pour ensuite réagir à la deuxième phase.
- ➔ **Après 4 heures :** application du CRACKLE SPIRIT\* ÉTAPE 2 mélangé au colorant de la teinte voulue pour les craquelures de surface. Cette dernière étape crée l'effet craquellement grâce aux résines dures qui réagissent avec les résines molles.

💡 **La gamme offre aussi un effet craquelé antique** avec l'application d'une couche d'ANTIK CRACKLE\* suivie, 6 heures après, de l'application d'une peinture phase aqueuse de la couleur finale voulue et que l'on laisse craquer naturellement.



**OWATROL® SPIRIT - les effets vieillis des temps modernes : toute la technologie d'OWATROL® pour décorer à l'infini !**



RUST SPIRIT  
AVANT



RUST SPIRIT  
PENDANT



RUST SPIRIT  
APRES



CRACKLE SPIRIT - ÉTAPE 1



CRACKLE SPIRIT - ÉTAPE 2



CRACKLE SPIRIT - RÉSULTAT



Fiche technique RUST SPIRIT	
<b>Description produit</b>	Activateur de rouille sur métaux ferreux. RUST SPIRIT permet de créer rapidement des effets de rouille colorée selon les désirs de l'applicateur. Sur les autres supports, l'application d'une couche préalable de REACTIV LEAF RUST est nécessaire pour créer les décors de rouille désirés.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile d'emploi (ne pas diluer)</li> <li>• Permet de maîtriser facilement le niveau de rouille souhaité</li> <li>• Effets et couleurs naturelles de la rouille</li> <li>• Produit phase aqueuse</li> <li>• Sans odeur</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les métaux ferreux préalablement préparés afin que le métal se présente brut à l'effet du RUST SPIRIT.</li> <li>• Sur tous les autres supports l'application de REACTIV LEAF RUST préalablement est nécessaire afin que le RUST SPIRIT soit actif.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUST SPIRIT s'applique directement par pulvérisation (conditionné en spray) ou par tamponnage à l'aide de chiffon, papier, film plastique, éponge, brosse, pinceau, ... suivant le dessin de rouille désiré.</li> <li>• L'opération doit être renouvelée aussi souvent que souhaité afin d'obtenir la couleur et le niveau de rouille désiré. La réaction d'oxydation du RUST SPIRIT s'arrête alors soit par un rinçage intense à l'eau soit par l'application du SPIRIT SEALER.</li> <li>• Le niveau de rouille désiré peut être obtenu en quelques minutes ou en quelques heures suivant le goût de l'applicateur.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, éponge.



Fiche technique CRACKLE SPIRIT	
<b>Description produit</b>	Le CRACKLE SPIRIT est un système permettant d'obtenir des effets craquelés contemporains.
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 s'applique sur tous supports correctement préparés, sains, propres et secs.</li> <li>• Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire.</li> <li>• CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 2 s'applique sur une couche sèche (mais pouvant être collante) de CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 : respecter le temps de séchage entre couche : 4-6 heures minimum.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, brosse, rouleau.

#### RELATIONS PRESSE

Groupe Durieu  
Owatrol / Linitop / Oxi / Elixiss

Isabelle D. Hatchondo

29, avenue du Roule  
92200 Neuilly s/ Seine

Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08

Email : isdh@wanadoo.fr

Autres visuels sur simple demande  
ou sur notre médiathèque :  
media.durieu.com



[www.durieu.com](http://www.durieu.com)